




ViCADO.ing


Positions-, Schal- und Bewehrungsplanung





Das CAD-System für Tragwerksplaner:

ViCADO.ing




Mit ViCADO bietet die mb AEC Software GmbH ein modernes CAD-System, das durch seine konsequente 3D-Gebäudemodellierung besteht. Diese gewährleistet eine einzigartige Durchgängigkeit von der Planung des Tragwerks über die Massenermittlung bis hin zur Ausarbeitung der Positions-, Schal- und Bewehrungsplanung.

In ViCADO wird vom Planenden ein dreidimensionales Modell des Bauvorhabens erstellt. Durch konsequente 3D-Gebäudemodellierung wird eine Durchgängigkeit von der Planung des Tragwerks über die Massenermittlung bis hin zur Ausarbeitung der Positions-, Schal- und Bewehrungsplanung gewährleistet. Verschiedene Sicht-Typen ermöglichen dem Anwender eine komfortable Eingabe, zahlreiche Kontrollmöglichkeiten, sowie eine individuelle Darstellung und Ausgabe von Plänen und textuellen Auswertungen.

Bei der konventionellen Handzeichnung entwickelte sich ein Planteil auf Grundlage von bereits erstellten Grundrissen, Schnitten und Ansichten: So wurde ein neuer Schnitt durch die Übernahme von vorhandenen Grundriss- und Schnittmaßen (3-Tafel-Projektion) entwickelt. Weiterhin wurden Massenermittlung und Kostenkalkulation

durch eine Übertragung der Zeichnungsmaße ermittelt. Korrekturen in einer Zeichnung bedurften der Nachverfolgung. Es musste für jede Änderung abgeglichen werden, inwiefern sich diese auf die Zeichnungen auswirkt.

Klassische CAD-Systeme ändern diesen Zustand nicht: Gezeichnet wird zwar digital, aber dennoch steht jede Zeichnung für sich. Für ein 2D-CAD-System ist nicht ersichtlich, ob eine Linie der Zeichnung die Bauteilkante einer Decke oder einer Wand darstellt. Folglich müssen Konstruktion und Änderung für jede einzelne Zeichnung erfolgen. Änderungen müssen ebenfalls in den Mengenermittlungen händisch nachverfolgt werden. Dieser Änderungsaufwand wird mit ViCADO erheblich reduziert. Eingegeben werden hier nicht die einzelnen Zeichnungen, sondern ein dreidimensionales Gebäudemodell.



Der entscheidende Unterschied zwischen einem klassischen CAD und ViCADo ist, dass sich sämtliche Zeichnungen und Mengenermittlungen aus dem Gebäudemodell entwickeln.


In diesem Modell können in den einzelnen Bauteilen zusätzliche Informationen hinterlegt werden. Solche Informationen (Wandputz, Verbindungsmittel, etc.) müssen nicht zwangsläufig in jeder Zeichnung dargestellt werden. Diese Informationen sind jedoch mit den Geometrieeinformationen der Bauteile verbunden. Hierdurch ergibt sich auch bei Änderungen der Bauteilabmessungen die Möglichkeit einer umfassenden, ganzheitlichen Auswertung, die weit über Flächen und Kubatur hinausgeht.

Wesentliche Merkmale von ViCADo:


- Arbeit mit einem einzigen, zentralen Daten- bzw. Gebäudemodell
- ständige Aktualität aller Daten
- unmittelbare Ableitung aller Ausgaben (Pläne, Listen, Übergabedaten) aus dem zentralen Datenmodell
- Vermeidung von wiederkehrenden Eingaben durch Abgleich der Informationen untereinander

In ViCADo wird durch ein gemeinsames dreidimensionales Datenmodell erreicht, dass zu jedem Zeitpunkt der Planung alle vorhandenen Bauteilinformationen genutzt und ausgewertet werden. Redundante Eingaben werden vermieden und der Planungsprozess beschleunigt.

3D-CAD




Durchgängiges Arbeiten
in einem Datenmodell




Modernes, bauteilorientiertes 3D-CAD-System

Mit der konsequenten 3D-Gebäudemodellierung besticht ViCADo durch eine einzigartige Durchgängigkeit vom Entwurf über die Visualisierung und die Ausführungsplanung bis hin zur Ausschreibung.

Eine intuitive Benutzeroberfläche, bauteilorientierte Konstruktion und beeindruckende Praxisnähe sind weitere wesentliche Leistungsmerkmale.



Regeldetail Aussparungen






Assoziative Grundrisse und Schnitte

Einen Entwurf durch Grundrisse und Schnitte hinreichend und eindeutig zu beschreiben, ist eine der wesentlichen Aufgaben des Entwerfenden.


Mit ViCADO können beliebig assoziative Schnitte durch das virtuelle Gebäudemodell gelegt werden. Sämtliche planungs- und ausführungsrelevanten Bauteilfügungen werden immer bezogen auf den aktuellen Planungsstand dargestellt. Zeichnungsteile werden fortwährend untereinander abgeglichen, dadurch ist ein in sich stimmiger Planungsstand garantiert.



Geschossorientiertes Arbeiten

Allgemein gültige Höhenangaben innerhalb eines Geschosses sollen intelligente 3D-Bauteile erkennen und sich im baulichen Kontext automatisch anpassen.


ViCADO überträgt einmalig definierte Höhenwerte innerhalb von Geschossen und Abschnitten automatisch auf standardisierte Bauteile. Nachträgliche Änderungen von lichten Maßen oder Aufbauhöhen werden automatisch berücksichtigt und nachgeführt. Ebenso werden kontinuierlich die Verbindungen der Bauteile untereinander durch wählbare Bauteilverschneidungsoptionen überprüft und aktualisiert.



Positionsplanung in der mb WorkSuite

Positionspläne und die dazugehörige Statik werden in der mb WorkSuite kontinuierlich aufeinander abgeglichen. Dies erfolgt durch eine einheitliche Positionierung von Bauteilen sowohl von ViCADO als auch seitens der BauStatik. Redundante Eingaben werden hierdurch vermieden.

Im Positionsplan vergebene Positionsbezeichnungen können innerhalb der BauStatik aufgerufen und als Statik-Positionen bemessen werden. Die hieraus resultierenden Positionstexte oder auch ergänzte Positionen können nachfolgend für die Positionspläne in ViCADO übernommen werden. Bauteilspezifische Werte können ebenfalls in Positionstexte übernommen und durch die Verwendungen von Variablen bei Bauteiländerungen angepasst werden.



3D-Bewehrung



ViCADO bietet zum virtuellen Gebäudemodell eine dreidimensionale Planung der Bewehrungsführung. Eine schalkantenorientierte Eingabe ermöglicht eine assoziative Anpassung der Bewehrungsführung bei Bauteiländerungen.

Zur Kollisionskontrolle kann die Verlegung der Bewehrung in der Visualisierung geprüft werden. Eine komfortable und vielseitige Positionierung mit interaktiven Positionssichten ermöglicht eine fehlerfreie Zusammenstellung der Positionen in automatisiert erstellten Bewehrungslisten. Assoziative Markierungen und Auszüge gleichen kontinuierlich den aktuellen Planungsstand mit Beschriftungen ab.

Konstruktion



Konsequente 3D-Modellierung



Maßstabs- und planartbezogenes Layout

Jeder Planungsstand eines Projekts erfordert eine unterschiedliche Darstellung des Entwurfs unter Berücksichtigung eines durchgängigen und konsequenten Layouts.


Mit ViCADO lassen sich Bauteile zentral in ihrer Darstellung maßstabs- und planartbezogen anpassen.



Auf der Grundlage eines Datenmodells können alle Planunterlagen der verschiedenen Leistungsphasen eines Entwurfs flexibel und ergebnisorientiert erstellt werden.

Klare Kommunikation mit dem Bauherrn

Die kostenlos für iOS, Android und Windows 10 verfügbare mb-App „Jonny“ hilft bei der Kommunikation mit dem Bauherrn. Lange bevor die Pläne fertig sind, wird die aktuelle Planungs idee bereits auf dem Smartphone oder Tablet Realität. Mit einfachen Fingergesten dreht der Bauherr den geplanten Neubau und nähert sich so wortwörtlich seinem neuen Heim.

ViCADO kann in jeder Planungsphase Jonny-Modelle exportieren. Diese werden im Dokumente-Ordner des mb-Projektmanagers abgelegt und können von dort per E-Mail an Interessierte verteilt werden.





Assoziative Bemaßung

Pläne übersichtlich und lesbar zu bemaßen gehört zur Plan-gestaltung. Eine in sich stimmige Bemaßung muss der Her-stellung und Kontrolle dienen und Rechtssicherheit schaffen. Mit der assoziativen Bemaßung von ViCADO erfolgt die Bemaßung des Entwurfs schon in einem frühen Planungsstadium. Die Bauteilanbindung garantiert eine Mitführung der Maßketten und Höhenkoten bei Änderungen des Gebäudemodells. Bei der Platzierung einer Maßkette werden einheitlich Abstände zwischen den Maßketten untereinander und zu den Bauteilen automatisch berücksichtigt.

Detailplanung

Eine professionelle Planung fordert eine umsichtige Durchar-beitung sämtlicher Ausführungsdetails auf der Grundlage der vorhandenen Genehmigungs- und Ausführungsplanung.

Mittels Detailsichten können einzelne Konstruktionspunkte für die Planung der Fügung von Bauteilen in einem separa-ten Kontext als Ausschnitt des Modells betrachtet werden. Wie alle assoziativen Sichten haben auch Detailsichten stets einen Bezug zum aktuellen 3D-Gebäudemodell und werden bei Geometrieänderungen automatisch angepasst.

Freie Modellierung von Bauteilen


Die Herausforderung, eine Entwurfsidee in regelhafte Zeich-nungen zu übertragen, begleitet den Planer bei seiner täg-lichen Arbeit.

ViCADO bietet die Möglichkeit, sämtliche Bauteile über den vordefinierten Standard hinaus frei modellieren zu können. Aus den 3D-Bauteilen lassen sich beliebig Teile von Kanten und Flächen herauslösen und verschieben. Ebenso können mit 2D-Linien vordefinierte Formen auf Bauteile übertragen werden. Bereits beim Modellierungsvorgang wird fortwährend die Geometrie überprüft und das Arbeitsergebnis in einer Live-Vorschau angezeigt.



Dachkonstruktion & Holzlisten

Tragwerke für Dächer müssen trotz ihrer Komplexität leicht zu definieren und mit allen gestalterischen Freiheiten flexibel änderbar sein. Im 3D-Gebäudemodell lassen sich nahezu belie-bige Dachformen konstruieren. Das ViCADO-Dach bietet hierzu eine automatische Geometriermittlung. In der Haupt-dachkonstruktion können Dachterrassen, Gauben und Dach-flächenfenster mit entsprechenden Wechseln erzeugt werden.

Detaillierte Holzlisten zur Massenermittlung können aus der dreidimensionalen Konstruktion ebenso abgeleitet werden wie ein frei definierbares Leistungsverzeichnis.



3D-Bewehrung




Stabstahl- und Matteneingabe

Sowohl Standard-Biegeformen als auch frei definierbare Positionen müssen als Stabstahl- und Mattenbewehrung stets schnell und unkompliziert eingegeben werden können.

ViCADO ermöglicht durch verschiedene Eingabeformen die Bewehrungseingabe von einfach bis räumlich komplexen Bewehrungspositionen. Bezogen auf die jeweilige Bauteilgeometrie können Verlegestrecken oder -flächen durch Assistenten unkompliziert definiert werden. Häufig verwendete EingabeprozEDUREN können als Vorlage dauerhaft hinterlegt werden auf die dann für eine noch effizientere Arbeit zurückgegriffen werden kann.



Effektives Arbeiten bei maximaler Kontrolle




Assoziative Schalkantenanbindung

Die Bewehrungsführung eines Bauteils orientiert sich an dessen Schalkanten. Änderungen der Dimensionierung von Bewehrung und Bauteilform bedingen sich gegenseitig.

ViCADO ermöglicht durch die schalkantenorientierte Definition von Biegeformen und Verlegungen eine Schalkantenanbindung der verlegten Bewehrung. Änderungen der Bauteilform werden auf die Bewehrung übertragen. Betondeckungen lassen sich ebenfalls über die Bauteilkanten editieren. Darüber hinaus lassen sich solche Standardbauteile im ViCADO-Katalog inklusive ihrer Markierungen und Auszüge abspeichern und brauchen so, bezogen auf ihren jeweiligen Einbauort, nur in den Dimensionen angepasst werden.





Assoziative Markierungen und Auszüge

Bewehrungsmarkierungen und Auszüge müssen stets aktuelle Werte der vorgesehenen Bewehrung enthalten.

Markierungen und Auszüge in ViCADO zeigen immer die im virtuellen Gebäudemodell vorhandenen Bewehrungsdaten ihrer Verlegungen. Änderungen werden direkt mit der textlichen und grafischen Darstellung abgeglichen. Zuordnungen können überprüft, visuell dargestellt und geändert werden.

Bewehrungsplanung mit FE-Ergebnissen

Für die Dimensionierung und Bewehrung komplexer Bauteile über die Finite-Elemente-Methode steht der Wunsch nach einem verlustfreien, gegenseitigen Datenaustausch von CAD- und FE-System.

Mit ViCADO können die bereits vorhandenen Bauteile als FEM-Positionen nach MicroFe übertragen werden, dort bemessen und die FE-Ergebnisse zur Bewehrungseingabe in ViCADO wieder hinterlegt werden. Die AS-Werte der verlegten Bewehrung werden automatisch ermittelt und mit der erforderlichen Bewehrung abgeglichen. Die FE-Ergebnisse können als Zahlenwerte oder Farbabstufungen dargestellt werden.

Automatische Bewehrung und Bauteilauszüge



Viele Bewehrungsführungen lassen sich für Standard-Bauteile allgemein beschreiben und systematisieren.

Die automatische Bewehrung von ViCADO ermöglicht die Eingabe von bauteilbezogenen Bewehrungspositionen in einem Arbeitsschritt. Mit selbst definierbaren Vorlagen können häufig benötigte Bewehrungsschemen für die tägliche Arbeit dauerhaft hinterlegt werden. Sämtliche automatisch erzeugte Positionen lassen sich nach der Eingabe weiter modifizieren und an spezielle Einbausituationen anpassen. Ebenso können Auszüge für ein Bauteil automatisch mit der dazugehörigen Bemaßung, Markierung und Auszügen auf einem fertigen Plan dargestellt werden.

Visuelle Kollisionskontrolle


Vor Ort eingebaute Bewehrung wird vor dem Betonierungsvorgang kontrolliert. Unzulängliche Einbausituationen und gegenseitige Kollisionspunkte werden oft erst beim Einbau erkannt.

ViCADO bietet durch die dreidimensionale Bewehrung eine optische Kontrolle in der Visualisierung. Bauteile können transparent geschaltet werden und die Bewehrungsführung wie bei einer Baustellenbegehung kontrolliert werden. Auf Wunsch können Bewehrungspositionen farblich abgesetzt werden.



Das Strukturmodell

Die Basis für den
bauteilbezogenen
Informationsaustausch



Strukturmodell



Das Strukturmodell wird aus den tragenden Bauteilen in ViCADO.ing erzeugt. Es bildet die Tragstruktur als Systemlinienmodell ab. Jedes am Lastabtrag beteiligte Bauteil wird als Strukturelement Teil des Strukturmodells.



Ziel des Strukturmodells ist die Idealisierung des Modells, um eine statische Analyse zu ermöglichen. Diese Idealisierung stellt im Vergleich zum Architekturmodell den wesentlichen Unterschied in der Zielsetzung dar. Denn für das Architekturmodell wird eine möglichst exakte Modellierung des geplanten Bauvorhabens angestrebt.


Übergang zum Berechnungsmodell



ViCADO.ing hilft bei dem geometrischen Übergang zum Berechnungsmodell.

Die Strukturelemente der Stützen und Wände werden in vertikaler Richtung bis zum Strukturelement der Decken verlängert. In horizontaler Richtung erfolgt für Wände eine Anpassung der Länge. Diese werden bis zum Schnittpunkt ihrer Systemlinien verlängert. Zusätzlich werden die Ränder der Decken horizontal an die Außenwände angepasst. Über diese automatischen Anpassungen hinaus bietet ViCADO.ing weitere Optionen zur Bearbeitung der Strukturelemente.





Berechnungsmodell



Das Strukturmodell bietet die einheitliche Grundlage für alle Berechnungsmodelle, die im Rahmen der Tragwerksplanung benötigt werden.

Aus dem Strukturmodell werden in ViCADo.ing beliebig viele Berechnungsmodelle abgeleitet. Je nach gewünschtem Berechnungsverfahren, z.B. 2D-FE-Berechnung mit MicroFe PlaTo, werden Berechnungsmodelle für jede Geschossdecke erzeugt. Die Strukturelemente können in mehreren Berechnungsmodellen enthalten sein und somit auch parallel mehrere Ergebnisse bereitstellen.

| Kontrollsicht Strukturelemente | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|----|
| Position | Material | Festigkeitsklasse | Querschnitt | vorhanden | Baustil | |
| 209 | 209 | Decke | Stahlbeton | C 25/30 | h = 22 cm | Ja |
| 209 | 209 | Decke | Stahlbeton | C 25/30 | h = 22 cm | Ja |
| 209-01 | 209 | Decke | Stahlbeton | C 25/30 | h = 15 cm | Ja |
| 209-01 | 209 | Decke | Stahlbeton | C 25/30 | h = 15 cm | Ja |
| 209-02 | 209 | Decke | Stahlbeton | C 25/30 | h = 15 cm | Ja |
| 209-02 | 209 | Decke | Stahlbeton | C 25/30 | h = 15 cm | Ja |
| 209-03 | 209 | Decke | Stahlbeton | C 25/30 | h = 15 cm | Ja |
| 209-03 | 209 | Decke | Stahlbeton | C 25/30 | h = 15 cm | Ja |
| 3. Obergeschoss | | | | | | |
| Strukturelemente | | | | | | |
| Position | Material | Festigkeitsklasse | Querschnitt | vorhanden | Baustil | |
| 303 | 303 | Decke | Stahlbeton | C 25/30 | h = 22 cm | Ja |
| 303 | 303 | Decke | Stahlbeton | C 25/30 | h = 22 cm | Ja |
| Staffelgeschoss | | | | | | |
| Strukturelemente | | | | | | |
| Position | Material | Festigkeitsklasse | Querschnitt | vorhanden | Baustil | |
| 303 | 303 | Decke | Stahlbeton | C 25/30 | h = 22 cm | Ja |
| 303 | 303 | Decke | Stahlbeton | C 25/30 | h = 22 cm | Ja |

Kontrollsichten



Die Kontrollsichten zu den Strukturelementen in ViCADo.ing helfen, alle nachweisbezogenen Änderungen im Blick zu behalten. Tabellarisch werden in den Kontrollsichten die Angaben zu Festigkeit und Querschnitt in den Strukturelementen und den Bemessungsmodellen aufgeführt.

Unterscheiden sich die Strukturelemente zwischen ViCADo.ing und MicroFe, wird die entsprechende Zeile inkl. des abweichenden Wertes markiert. So können Anpassungen sehr leicht und sicher in das Architekturmodell nachgeführt werden.


Bemessungsmodell erstellen



Für die statische Analyse in MicroFe und EuroSta werden auf Grundlage der Berechnungsmodelle die entsprechenden Bemessungsmodelle erstellt.

Innerhalb dieses Übergangs werden zielorientiert für die gewählte Berechnungsmethode Umwandlungen vorgenommen. Zum Beispiel werden für eine 2D-FE-Bemessung der Decke Wandbauteile in Linienlager umgewandelt.

Für die statische Analyse innerhalb der mb WorkSuite können Berechnungsmodelle für 2D- und 3D-MicroFe-Modelle für EuroSta.stahl- sowie für EuroSta.holz-Modelle verwendet werden.




Berechnungsmodelle in der BauStatik



Auch für die Berechnungen in der BauStatik können Berechnungsmodelle verwendet werden. Möglich ist dies für die BauStatik-Module zur Bearbeitung der räumlichen Aussteifung.


Die folgenden BauStatik-Module ermöglichen über das Kontextregister „Eingabe“ die Verwendung der Berechnungsmodelle:

- S033.de Erdbeben-Ersatzlastermittlung
- S811.de Aussteifungssystem mit Windlastverteilung
- S820.de Holz-Aussteifungssystem mit Windlastverteilung



BIM – Building Information Modeling

ViCADO als BIM-Software



BIM mit ViCADO

Der Austausch von virtuellen Gebäudemodellen im IFC-Dateiformat rückt immer mehr in den Vordergrund. Die Vorteile im Vergleich zum Austausch in 2D-Formaten liegen auf der Hand. Geometrische Unterschiede, die vom 2D-Austausch bekannt sind, tauchen beim 3D-Austausch nicht mehr auf.

Bereits in der Entwicklungsphase von ViCADO wurde das Programm als konsequentes 3D-Planungswerkzeug konzipiert. Die wesentlichen Merkmale und Grundsätze der BIM-Planungsmethode beherrscht ViCADO zum Teil von Beginn an:

- Erzeugung eines Gebäudemodells über Bauteile
- Strukturierung in z.B. Abschnitte oder Geschosse
- Objektbezogene Verwaltung von Informationen
- Ableitung von Plänen aus dem 3D-Gebäudemodell (Schnitte, Ansichten, Grundrisse)
- Auswertung von Mengen und Informationen
- Austausch von Informationen über offene Schnittstellen (DXF, DWG, 3DS, IFC, BCF, 3D-DWG, GAEB, DAE)
- Verwaltung von Bauteilbibliotheken (Vorlagen)

ViCADO ist somit bestens für den Austausch von virtuellen Gebäudemodellen geeignet.

Gebäudemodelle im IFC-Format


ViCADO.ifc


Durch die Beschreibung der virtuellen Gebäudemodelle durch Bauteile können alle geometrischen Informationen wie z.B. Flächen oder Volumen aus den einzelnen Bauteilen abgeleitet werden.

Mit dem IFC-Format steht ein offener Austausch von virtuellen Gebäudemodellen zur Verfügung. Hierbei werden Bauteile in der gewünschten Gebäudestruktur bereit gestellt.

ViCADO bietet den Austausch in den folgenden Kombinationen von IFC-Version und Model-View-Definition:

- IFC 4 Design Transfer View 1.1
- IFC 4 ReferenceView 1.1
- IFC 2x3 Coordination View 2.0
- IFC 2x3 Structural Analysis View





Attribute



Neben den geometrischen Informationen, die direkt aus dem virtuellen Gebäudemodell, abgeleitet werden, können jedem Bauteil bzw. Objekt weitere, nicht geometrische Informationen zugeordnet werden. Dies geschieht in ViCADO über Attribute. Wahlweise können diese Attribute frei definiert oder auf im IFC-Schema standardisierte IFC-Properties zugegriffen werden.

Die standardisierten IFC-Eigenschaften decken bereits gängige und typische Informationen ab, wie z.B. für Stahlbetonbauteile die Expositionsklassen oder den Bewehrungsgehalt oder bei Türen die Feuerwiderstandsklasse.

Anmerkungen im BCF-Format austauschen ViCADO.bcf

Das BCF-Format (BIM Collaboration Format) stellt für den BIM-Planungsprozess eine offene Datenschnittstelle bereit, die eine bauteilbezogene Kommunikation zwischen den Planungsbeteiligten ermöglicht.

Der Informationsaustausch läuft über eine zusätzliche BCF-Datei, die neben dem IFC-Modell in ViCADO importiert wird. Die einzelnen Kommentare werden mit einem Bauteilbezug (IFC-GUID), der eigentlichen Kommunikation sowie einem Vorschaubild und einer Blickrichtung zur entsprechenden Stelle dokumentiert.



ViCADO.ifc.viewer

ViCADO.ifc.viewer

Der Datenaustausch zwischen verschiedenen CAD-Systemen in einem offenen Format beruht immer auf Kompromissen. Das IFC-Schema wird zum gemeinsamen Nenner. Gewisse Verluste an intelligentem Verhalten von Bauteilen sind dabei unvermeidlich.


Im Rahmen eines IFC-Imports wird das Gebäudemodell in ein ViCADO-Modell umgewandelt, beim Export entsprechend umgekehrt. Wichtig bei der Umwandlung ist der Erhalt der Geometrie, der eindeutigen Bauteilnummer (GUID) sowie der IFC-Properties. Es empfiehlt sich, die IFC-Modelle vor dem Import und nach dem Export in einem IFC-Viewer wie ViCADO.ifc.viewer zu prüfen.

Berechnungsmodell exportieren

ViCADO.ifc


Für eine statische Analyse mit einer Anwendung außerhalb der mb WorkSuite können Berechnungsmodelle im IFC-Export Berücksichtigung finden. Wahlweise können Strukturelemente bzw. Berechnungsmodelle als „Struktur-Analyse-Modell“ im IFC2x3 oder IFC4 Format inklusive oder exklusive der zugehörigen Bauteile exportiert werden.

Ermöglicht wird dieser spezielle Austausch von Modellinformationen im IFC-Format über das ViCADO-Zusatzmodul ViCADO.ifc.



Pläne und Ausgaben

Arbeitsergebnisse
ausgeben



Pläne erstellen




Durch die Vorlagentechnik können mit ViCADO individuelle Layouts im jeweiligen Bürostandard erstellt werden. In der mb WorkSuite helfen zusätzliche Variablen für Planstempel bei der Datumsverwaltung, automatischen Stempeltexten und der programmübergreifenden Verwendung von Projektinformationen und Projektbeteiligten.


Für das Platzieren und Ausrichten von Planteilen lassen sich die Geometrie-Informationen des 3D-Modells auswerten. Somit können Planteile schnell und einfach zueinander ausgerichtet werden.

Interaktive Nachbearbeitung

Oftmals erkennt der Zeichner erst nach der verfolgten Zusammenstellung eines Plans aus den einzelnen Zeichnungsinhalten den erforderlichen Ergänzungs- oder Änderungsbedarf.

ViCADO ermöglicht Korrekturen durch ein direktes Arbeiten im jeweiligen Plan. Sämtliche auf einem Plan dargestellten 2D- und 3D-Elemente sind im vollen Umfang direkt editierbar. Ausgeführte Änderungen wirken sich stets auf alle Zeichnungsinhalte aus, so dass durch die Korrekturverfolgung von ViCADO immer ein aktueller Projektstand vorhanden ist.






Pläne ausgeben

In ViCADO lassen sich mehrere Pläne auswählen und als Stapel- ausgabe ausgeben.

Diese Funktion eignet sich auch für das Drucken von Plänen über Nacht, da für jeden Plan vorab eine Einstellung der Druckereigenschaften vorgenommen werden können.

Eine tabellarische Auflistung der Pläne des aktuellen Projekts mit dem gewählten Drucker sowie dem Blattformat und seinen Abmessungen erleichtert die Auswahl für eine Stapelausgabe von Druckaufträgen.



PDF-Erstellung

Sämtliche Pläne oder 2D-Zeichnungsteile können in ViCADO als PDF-Dokumente ausgeben werden.

Optional können zahlreiche Zusatzangaben im PDF-Dokument gespeichert werden. Die gewünschte Kompressionsart und Bildqualität ist wählbar. Hierbei steht eine Abstufung zwischen 100 dpi und 4800 dpi zur Verfügung. Sensible Inhalte können über entsprechende Sicherheitseinstellungen geschützt werden. In ViCADO eingefügte PDF-Dokumente werden durch eine direkte Übernahme verlustfrei in das Ausgabedokument übernommen.

Ausgabenverwaltung


Bei Änderungswünschen müssen nach erfolgten Modelländerungen bereits erstellte Pläne, Bilder und Dokumente aktualisiert erneut ausgeben werden.

Da in ViCADO Einstellungen zu Datei-Ausgaben gespeichert werden, können sämtliche Ausgaben wie PDF, Listen, Bild-dateien oder mb Player-Modelle in einem Arbeitsschritt neu erstellt werden. Vorhandene Ausgaben werden automatisch aktualisiert und die Ausgabe-Dateien auf Grundlage des aktuellen Modellstands neu erstellt. Mit dieser Technik können Präsentationsunterlagen stets aktuell gehalten und Arbeitsstände versioniert gespeichert werden.

Kommunikation mit dem Auftraggeber

Wie kann man einen Termin halten, auch wenn sich Fakten kurzfristig ändern?




- 1. Änderungen**
Alle gewünschten Anpassungen in ViCADO vornehmen.
- 2. Reproduzierbarer Export**
Mit einem Klick in ViCADO alle Visualisierungen, Pläne, Videos erneut exportieren.
- 3. Referenzierter Import**
Vortrag.ppt, Broschüre.docx, Plakat.indd aktualisieren sich beim Öffnen automatisch.



Schnittstellen



Komfortabler Datenaustausch



2D-DXF/DWG – Import/Export

Sollen bereits fertige Pläne als Arbeitsgrundlage dienen oder Planunterlagen als Arbeitsergebnisse weitergegeben werden, können diese Zeichnungen als DXF/DWG-Datei sowohl importiert als auch exportiert werden.


DXF/DWG-Dateien sind Text- oder Binärdateien mit Zeichnungsinformationen, die von anderen CAD-Programmen gelesen werden können. Bei der Zusammenarbeit mit technischen Beratern, die ein 2D-CAD-Programm verwenden, kann mit dieser Schnittstelle gemeinsam auf eine Zeichnung zugegriffen werden.

SketchUp - Import

Zur Ausstattung einer Visualisierungsszene mit Möblierung und Personen muss der eigene Objekt-Katalog ständig erweiterbar sein.

Der Import von SketchUp-Modellen bietet ViCADO-Anwendern die Möglichkeit, den Objekt-Katalog individuell und unkompliziert mit 3D-Modellen aus der SketchUp 3D-Galerie zu ergänzen. Einrichtungsgegenstände wie Möbel oder Sanitär-objekte können aus der umfangreichen Online-Galerie gewählt und komfortabel mittels Drag & Drop importiert werden.





3D-DXF/DWG - Import/Export

ViCADo.3D-dxf/dwg

Ein leistungsfähiger und unkomplizierter Datenaustausch wird in Zeiten der digitalen Vernetzung immer entscheidender. Für eine hohe Produktivität besteht der Wunsch auf die Arbeitsergebnisse eines Vertragspartners zugreifen zu können.

Das Zusatzmodul ViCADo.3d-dxf/dwg bietet eine komfortable Schnittstelle für den Datenaustausch zwischen Architektur-, Ingenieurbüros und Fachplanern: 3D- und Grafikelemente von DXF/DWG-Dateien können in ViCADo importiert, bearbeitet und die Ergebnisse im gleichen Format wieder exportiert werden.



IFC - Import/Export

ViCADo.ifc

Als Standard-Datenaustauschformat im Rahmen der BIM-Arbeitsweise hat sich das Format IFC durchgesetzt. Mit dem Zusatzmodul ViCADo.ifc können Planungsstände aus anderen 3D-CAD-Modellen in ViCADo über die IFC-Schnittstelle importiert, weiterbearbeitet und erneut exportiert werden.


ViCADo.ifc ermöglicht den Datenaustausch zwischen Architektur- und Ingenieurbüros, aber auch mit Fachplanern, die an einem gemeinsamen Projekt ergebnisorientiert zusammenarbeiten und Arbeitsergebnisse dreidimensional weiterreichen möchten.

PDF - Import

ViCADo.pdf

Aufgrund der immer größeren Verbreitung von PDF-Dokumenten und der damit entstandenen Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten können über die Importmöglichkeiten von PDF-Dokumenten die Arbeitsprozesse im Büroalltag weiter beschleunigt und optimiert werden.

Mit dem Zusatzmodul ViCADo.pdf können PDF-Dokumente als 2D-Elemente eingefügt und nachbearbeitet werden. Ermöglicht wird hierdurch der Import von Bestandsplänen oder die Ergänzung der Planausgaben mit Hersteller-Montageinformationen.




Gelände – Import

ViCADo.gelände

ViCADo ermöglicht zum Erzeugen von Geländeobjekten das Importieren von punktbezogenen Daten im txt-, pkt- und cvs-Format. Es können alle Dateien der aufgeführten Formate genutzt werden. Nach der Auswahl der gewünschten Datei beinhaltet der folgende Dialog eine Datenvorschau. Diese hilft bei der Festlegung der Trennzeichen der einzelnen Werte. Ebenso ist festzulegen, welche Werte bzw. Spalten für welche Richtung und Höhe verwendet werden.

Neben dem Gelände werden zur Abbildung des Höhenverlaufs Höhenpunkte entsprechend der Datensätze aus der Punktdati generiert.



Auswertung





Positionierung, Listen erstellen u.v.m. – mit dem virtuellen Gebäudemodell

Positionierung



Eine fehlerfreie Positionierung garantiert einen reibungslosen Bauablauf, ermöglicht die passende Bereitstellung der Bewehrungspositionen vor Ort und schafft übersichtliche Bewehrungspläne.

Mit ViCADO kann eine individuelle und nachvollziehbare Positionierung erfolgen. Pläne oder beliebige Bewehrungsbereiche können in einem Arbeitsschritt zusammenhängend und durchgängig positioniert werden. Ein Nummerierungsassistent und Positionlisten als interaktive Kontrollinstanz ermöglichen auch bei komplexen Bauvorhaben einen weitreichenden Überblick.



Massenermittlung und Auswertung


Vom virtuellen Gebäudemodell über die Zeichnung bis zur Mengenermittlung und Auswertung entsteht mit ViCADO ein durchgängiger Informationsfluss. Alle Informationen des Gebäudemodells werden automatisch berücksichtigt – auf identischer Datenbasis und ohne Schnittstellenverluste. Flächen- und Raumauswertung können auf Grundlage der DIN 277, II.BV oder WoFIV vorgenommen werden.



Automatische Erstellung von Listen

Nach erfolgter Positionierung sollen Bewehrungslisten für Stabstahl- und Mattenbewehrung bezogen auf den jeweils aktuellen Modellstand zur Verfügung stehen.

Mit ViCADO können verschiedenste Arten wie Stahl Listen, Mattenschneideskizzen oder Biegelisten automatisch zusammengestellt, auf Plänen platziert, nach Excel übertragen oder mit fertigem Layout über den **mb-Viewer** ausgegeben werden. Der Inhalt der Listen kann sich an der vorgenommenen Positionierung orientieren oder definierbare Bereiche des virtuellen Gebäudemodells umfassen.




Ausschreibung

ViCADO.ausschreibung

Nach Entwurfs- und Genehmigungsplanung müssen für die bauliche Umsetzung projektbezogene Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke erstellt werden.

Mit dem Zusatzmodul **ViCADO.ausschreibung** können alle bereits vorhandenen Informationen des 3D-Gebäudemodells abgerufen und mit LV-Positionen verknüpft werden. Das hieraus generierte LV kann mittels interaktiver Listensicht überprüft und mit einem fertigen Layout über den **mb-Viewer** ausgegeben werden. Alternativ kann eine Übergabe über die GAEB-Schnittstelle an bereits eingesetzte AVA-Programme erfolgen.



Auf einen Blick

Allgemein

- Arbeit mit einem zentralen Daten- bzw. Gebäudemodell
- unmittelbare Ableitung aller Ausgaben (Pläne, Listen, Übergabedaten) aus dem zentralen Datenmodell
- referenzierbare Modelle zur Bearbeitung eines Projekts mit mehreren Mitarbeitern
- einfache, intuitive Benutzerführung; Online-Hilfe

Konstruktion

- dreidimensionale Bauteile (Wände, Decken, Fenster, etc.)
- allgemeine Baukörper, extrudierte und rotations-symmetrische Bauteile, Boolesche Operationen
- Konstruktionshilfen (Raster, Hilfslinien, Messen, etc.)

Funktionen

- Trimmen, Verschieben, Kopieren, Spiegeln, Drehen
- Schraffuren / Füllattribute / Symbole
- anwenderdefinierbare Stifte, Schraffuren und Linientypen
- Vorlagentechnik, Pipetten- und Pinselfunktion
- Lupenfunktion
- assoziative Bemaßung (Ketten-, Einzel-, Winkelmaß / Höhenkoten)
- Windows-Textfonts, Normschrift
- individuelle Textvariablen für Modellinformationen

Sichten

- assoziative Draufsichten, Ansichten, Schnitte
- Visualisierungssichten
- Detail- und Selektionssichten
- Grafiksichten
- Planerstellung (Sichten, Schriftfelder, Bitmaps, 2D-Elemente)

Positionsplanung

- Positionsplanung in der WorkSuite mit gemeinsamer Positionierung in der BauStatik und ViCADO
- Aktualisierung von Positionstexten nach erfolgter Berechnung in der BauStatik

Bewehrung

- dreidimensionale Bewehrung
- assoziative Schalkantenanbindung
- Bauteile können per konfigurierbarer Vorlage automatisch bewehrt werden
- FEM-Positionsübergabe nach MicroFe
- Bewehrungsplanung mit FE-Ergebnissen
- assoziative Markierungen und Auszüge
- visuelle Kollisionskontrolle in 2D- und 3D-Darstellungen
- umfangreiche Positionierungsmöglichkeiten
- Positionierungskontrolle durch interaktive Listensichten

Auswertung

- Flächen- und Raumauswertung DIN 277, II.BV, WoFIV
- Mengenermittlung, Rauminformation
- Holz- und Eindeckungslisten
- Leistungsverzeichnis inkl. Kosten*
- Export aller Auswertungen nach Excel

Datenaustausch

- Export: DXF/DWG, BMP, JPG, Metafiles, PDF, 3DS, mbvisu, IFC*, BCF*, DAE/FBX*, STL, Darstellung in der Jonny-App
- Import: DXF/DWG, 3DS, ArCon ab +6.02, MBA, ProCad, PDF*, IFC*, BCF*

* über kostenpflichtige Zusatzmodule

System ViCADO

Name ViCADO.ing

CAD für Positions-, Schal- und Bewehrungsplanung

Preis **3.990,- EUR**





3D-CAD-System für

- Architektur
- Tragwerksplanung

CAD für Tragwerksplanung

- ViCADO.ing** 3.990,- EUR
CAD-System zur Positions-, Schal- und Bewehrungsplanung
- ViCADO.pos** 290,- EUR
CAD-System zur Erstellung von Positionsplänen mit Kopplung zur BauStatik
(in ViCADO.ing enthalten)
- ViCADO.struktur** 0,- EUR
Erstellung des Strukturmodells für die Tragwerksplanung
(in ViCADO.ing enthalten)

Zusatzmodule

- ViCADO.ausschreibung** 490,- EUR
Erstellung von Leistungsverzeichnissen
- ViCADO.flucht+rettung** 390,- EUR
Zusatz-Objektkatalog zur Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen
- ViCADO.pdf** 290,- EUR
Einfügen von PDF-Dateien
- ViCADO.solar** 490,- EUR
Planung von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen
- ViCADO.3d-dxf/dwg** 390,- EUR
Import und Export von DXF- und DWG-Dateien mit 3D-Elementen
- ViCADO.ifc** 490,- EUR
Import und Export von IFC-Dateien
- ViCADO.bcf** 390,- EUR
Informationsprozess im BIM-Prozess im bcf-Format
- ViCADO.enev** 390,- EUR
Zusammenstellungen von Gebäudedaten zur Energiebedarfsberechnung
- ViCADO.dae/fbx** 490,- EUR
Export von DAE-/FBX-Dateien
- ViCADO.gelände** 290,- EUR
Geländeimport aus Punktdaten

ViCADO-Viewer

- ViCADO.ifc.viewer** 0,- EUR
Kontrolle und Betrachtung von IFC-Dateien
Kostenlos für alle Anwender der mb WorkSuite, unabhängig von der ViCADO-Lizenzierung

© mb AEC Software GmbH.
Änderungen und Irrtümer
vorbehalten. Es gelten unsere
Allg. Geschäftsbedingungen.

Betriebssysteme:
Windows® 7 (64)
Windows® 8 (64)
Windows® 10 (64)

Alle Preise zzgl. Versandkosten und
ges. MwSt. Hardlock für Einzelplatz-
lizenz je Arbeitsplatz erforderlich
(95,- EUR). Folgelizenz- und Netz-
werkbedingungen auf Anfrage.

Bestellung

Antwort an DI KRAUS & CO GmbH, W.A. Mozartgasse 29, 2700 Wr. Neustadt
Telefon: 0043 / (0)2622 / 89497, E-Mail: office@dikraus.at, Internet: www.dikraus.at



Fax: 0043 / (0)2622 / 89496



Absender:

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Bestellung

Hardlock-Nr. (falls vorhanden)

Ich wünsche eine
persönliche Beratung
und bitte um Rückruf.

Ich bitte um Zusendung
von Informationsmaterial.

Firma

Kunden-Nr. (falls vorhanden)

Vorname, Name

Straße, Hausnummer (ggf. App.-Nr., etc.)

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail